

管理后台

登录协议

- request

```
{  
    "maxType" : 2010,  
    "device" : asddfsfqwrwqj3hjiasj19, //手机uuid (每台手机唯一)  
    "version" : 1.0.1, //当前插件版本 (如果被破, 这个版本直接不给验证通过)  
    "hypothesis" : qwerrdsasdq, //插件当前版本指纹 (如果被破, 这个版本直接不给验证通过)  
    "account" : zhanghao, //账号, 暂时不提供注册接口, 我们直接给他们就行了  
    "passwoed": mima, //密码  
    "programType": 我会去请求你, 你反给我, 我传给你就行了。  
}
```

- response

```
{  
    "maxType":2010,  
    "code:1  
    "msg":"成功"  
    "extend":{  
        } //拓展字段  
}
```

查询有多少软件类型

- request

```
{  
    "maxType" : 2011,  
    "device" : asddfsfqwrwqj3hjiasj19, //手机uuid (每台手机唯一)  
    "version" : 1.0.1, //当前插件版本 (如果被破, 这个版本直接不给验证通过)  
    "hypothesis" : qwerrdsasdq, //插件当前版本指纹 (如果被破, 这个版本直接不给验证通过)  
}
```

- response

```
{  
    "maxType": 2011,  
    "code:1  
    "msg": "成功",  
    "programList": (//你后台写死的, 这也是我后面要传给你的  
        "光速秒",  
        "蝙蝠助手"  
    )  
    "extend": {  
        } //拓展字段  
}
```

心跳协议

- request

```
{  
    "maxType" : 3001,  
    "device" : asddfsfqwrwqj3hjiasj19,//手机uuid (每台手机唯一)  
    "version" : 1.0.1, //当前插件版本 (如果被破, 这个版本直接不给验证通过)  
    "hypothesis" : qwerrdsasdq, //插件当前版本指纹 (如果被破, 这个版本直接不给验证  
    通过)  
}
```

- response

```
{  
    "maxType":3001,  
    "code:1  
    "msg": "成功"  
    "extend": {  
        } //拓展字段  
}
```

批量生成激活码

- request

```
{  
    "maxType" : 2001,  
    "device" : asddfsfqwrwqj3hjiasj19,//手机uuid (每台手机唯一)
```

```

"version" : 1.0.1, //当前插件版本 (如果被破, 这个版本直接不给验证通过)
"hypothESIS" : qwerdsasdq, //插件当前版本指纹 (如果被破, 这个版本直接不给验证通过)
"programType": /**2.0**/
"codeList" : (
    "codeInfo": {
        "code":NSGHAKKD,
        "type":1,//1天卡, 2周卡, 3月卡, 4年卡
        "timestamp": 123456, 你自己根据收到的时候的服务器时间生成即可, 手机这边不安全
        "remark" : "三金"
    },
    "codeInfo":{},
    "codeInfo":{},
    "codeInfo":{},
    .
    .
    .
)
}

```

- response

```

{
    "maxType":2001,
    "code:1
    "msg": "成功"
    "extend":{

    } //拓展字段
}

```

批量查询激活码

//暂时不做分页, 后面加

- request

```

{
    "maxType" : 2002,
    "device" : asddfsfqwrwqj3hjiasj19,//手机uuid (每台手机唯一)
    "version" : 1.0.1, //当前插件版本 (如果被破, 这个版本直接不给验证通过)
    "hypothESIS" : qwerdsasdq, //插件当前版本指纹 (如果被破, 这个版本直接不给验证
    通过)
    "startTime" : 1239403,(某一天的起始时间戳, 如果为空, 就跟目前一样返回全部)
    "programType": /**2.0加 之前生成的老码是没有programType, 全部归属光速秒。**/
}

```

- response

```
{  
    "maxType":2002,  
    "code:1  
    "msg": "成功"  
    "codeList" : (  
        "codeInfo":{  
            "code":NSGHAKKD,  
            "type":1,//1天卡, 2周卡, 3月卡, 4年卡  
            "timestamp": 123456, 你自己根据收到的时候的服务器时间生成即可, 手机这边  
            不安全  
            "isRegist":true //是否已经注册  
            "remark" : "三金"  
        },  
        "codeInfo":{},  
        "codeInfo":{},  
        "codeInfo":{},  
        "  
        "  
        "  
    )  
    "extend":{  
        } //拓展字段  
}
```

删除激活码

- request

```
{  
    "maxType" : 2003,  
    "hypothesis" : qwerrdsasdq //相当于token  
    "programType": /**2.0加**/  
    "deleteCodeList": (  
        "NSFGAHJSD"  
    ),  
}
```

- response

```
{  
    "maxType":2003,  
    "code:1  
    "msg":"成功"  
    "extend":{  
  
        } //拓展字段  
}
```

查询某一天总共有多少个激活

- request

```
{  
    "maxType" : 2004,  
    "device" : asddfsfqwrwqj3hjiasj19,//手机uuid (每台手机唯一)  
    "version" : 1.0.1, //当前插件版本 (如果被破, 这个版本直接不给验证通过)  
    "hypothesis" : qwerrdsasdq, //插件当前版本指纹 (如果被破, 这个版本直接不给验证  
    通过)  
    "deleteCode":NSFGAHJSD,  
    "timestamp":12345646,//某一天的时间戳  
    "programType": /**2.0加 之前生成的老码是没有programType, 全部归属光速秒。**/  
}
```

- response

```
{  
    "maxType":2004,  
    "code:1  
    "msg":"成功"  
    "registCount":50 //激活了50个  
    "extend":{  
  
        } //拓展字段  
}
```